

DIMENSIONI E CAPACITÀ:

- | | | |
|--|--------------|-----------------|
| 1. <u>Passo</u> | 2250 ± 5 mm | 88,583 ± .2 in |
| 2. <u>Carreggiata anteriore</u> | 1300 ± 5 mm | 51,181 ± .2 in |
| 3. <u>Carreggiata posteriore</u> | 1325 ± 5 mm | 52,166 ± .2 in |
| 4. <u>Lunghezza vettura fuori tutto</u> | 3700 ± 10 mm | 145,669 ± .4 in |
| 5. <u>Larghezza massima carrozzeria</u> | 620 ± 10 mm | 24,41 ± .4 in |
| 6. <u>Peso minimo della vettura in ordine di marcia con acqua, olio, accessori di sicurezza, senza carburante,</u> | 470 kg | 1036 lbs |
| 7. <u>Altezza minima da terra in ordine di marcia con pilota a bordo:</u> | | |

La vettura, con un pneumatico sgonfio, deve poter muoversi senza che alcuna parte della vettura stessa tocchi il suolo.

TELAIO E CARROZZERIA:

- 20. Tipo di struttura: telaio tubolare d'acciaio Aq 35
- 21. Materiale carrozzeria poliestere PRFV autoestinguente

RUOTE:

- 30. Tipo: in lega leggera; ant.: Cromodora-Abarth/ post.: Cromodora-Fiat
- 31. Peso ruota ant. senza pneumatico 3,875 + 0,1 kg 8,54 + 0,2 lbs
- 32. Peso ruota post. senza pneumatico 5,150 + 0,1 kg 11,36 + 0,2 lbs
- 33. Dimensione cerchione ant.: 5" 1/2 x 13" (139,8 x 330,2 mm)
- 34. Dimensione cerchione post.: 6" 1/2 x 14" (165,1 x 355,6 mm)

E' consentito l'uso di due tipi di pneumatico: ognitempo e slick.

I pneumatici ognitempo consentiti sono quelli di marca Kléber aventi le seguenti dimensioni:

- pneumatici anteriori : 12/17-13 CM24
- pneumatici posteriori: 12/21-14 CM25

I pneumatici slick consentiti sono quelli di marca Kléber aventi le seguenti dimensioni:

- pneumatici anteriori : 12-17-13 CS34
- pneumatici posteriori: 12/21-14 CS35